

ENTRADA	
Potencia evaluada	800 VA
Tensión	220-240 Vac
Tolerancia de tensión	230 Vac (+ 20 / - 25%)
Frecuencia	50/60 Hz con selección automática

SALIDA y SALIDA INVERSOR	
Potencia evaluada	800 VA
Potencia activa	480 W
Número de fases	1
Forma de onda de batería	Pseudo sinusoidal
Frecuencia en modo batería	50 or 60 Hz (+/- 1%)

BATERIA	
Tipo	VRLA AGM de plomo, sin necesidad de mantenimiento
Tiempo de recarga	6-8 h

CONDICIONES AMBIENTALES	
Altitud máxima	6000
Color	Negro
Comunicación	USB
Conformidad de seguridad	EN 62040-1-1 y la directiva 2006/95/EC; EN 62040-3
Conformidad EMC	EN 62040-2 y la directiva 2004/108 EC
Accesorios suministrados	manual del usuario
Grado de protección	1
Marcados	CE; GS/TUV en la versión Shuko
Temperatura de funcionamiento	0 ÷ 40 °C
Humedad relativa	<95% sin condensación
Tomas de salida	5+3

DATOS	
Peso	4,1 Kg
Dimensiones (al an fo)	99x175x313 mm